
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń biurowych wraz z salą ślubów w budynku ratusza
ADRES INWESTYCJI : Jelenia Góra pl.. Ratuszowy 58
INWESTOR : Urząd Miasta w Jeleniej Górze
ADRES INWESTORA : Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 58
BRANŻA : 45450000-1 Roboty budowlane wykończeniowe

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. nr 130, poz. 1389)
DATA OPRACOWANIA : 12.08.2007

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.08.2007

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Kosztorys opracowano na podstawie typowania robót remontowych i obmiarów z natury

2. Zakres robót:

- malowanie ścian,
- wymiana wykładziny PCV w niektórych pokojach na panele,
- malowanie drzwi,
- wymiana drzwi,

3. Nakłady rzeczowe ustalono na podstawie KNR-W 2-02, KNR 2-02, KNR 4-01,

4. Wycena kosztorysu - ceny rynkowe.

5. Wartość kosztorysu nie zawiera podatku VAT.

6. Wywóz gruzu na odległość 15 km

7. W ofercie należy uwzględnić również koszty takie jak: przenoszenie mebli, zabezpieczenie podłóg i okien, przedmiotów, bieżące mycie , sprząatanie pomieszczeń i korytarzy

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty malarskie pomieszczeń i korytarzy budynku Ratusza w Jeleniej Górze					
1	Budynek Ratusza				
1.1	Parter				
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1.1	1202-09	<p. 5> (2.45+3.05)*2*(3.95-2.18)+1.05*2.00*2+1.05*1.05 2.45*3.05	m ²	24.77	
		<p. 6> (7.70+4.25)*2*3.95+0.55*2.35*4 7.70*4.25	m ²	7.47	
		<p. 7> (6.70+9.32)*2*3.95+1.10*1.42+1.10*2.35*2+0.68*2.35*2+0.68*1.35+0.58*2.35*5+0.58*1.26*3 6.70*9.32	m ²	99.58	
		<p. 8> (3.05+8.00)*2*3.95+0.94*2.10*2+0.94*1.24 3.05*8.00	m ²	32.73	
		<p. 10> (1.91+3.65)*2*3.95+0.67*2.00*2+0.89*0.67+0.96*2.20*2 1.91*3.65	m ²	146.41	
		<p. 9> (3.15+2.65)*2*3.95+3.15*3.95*2+1.20*3.95*4+(1.50+0.75*2)*3.95 3.15*2.65+0.75*1.50	m ²	62.44	
		<p. 16> (3.81+4.29+1.81+4.22+1.85)*3.95 1.85*1.85+1.81*4.22	m ²	92.41	
		<p. 3> (3.59+4.48)*2*3.95+1.00+2.00*2+1.00*1.04 3.59*4.48	m ²	24.40	
		<p. 2> (5.35+7.96)*2*3.95+1.05*2.00*2+1.05*1.05 5.35*7.96	m ²	51.42	
		<p. 1> (4.77+3.25)*2*3.95+4.77*3.25 4.77*3.25	m ²	6.97	
			m ²	101.52	
			m ²	9.47	
			m ²	63.12	
			m ²	11.06	
			m ²	69.79	
			m ²	16.08	
			m ²	110.45	
			m ²	42.59	
			m ²	78.86	
			m ²	15.50	
				RAZEM	1067.04
2	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
d.1.1	1204-08	1067.04	m ²	1067.04	
				RAZEM	1067.04
3	Kalk. własna na podst. KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach i suficie.	m ²		
d.1.1		<p. 2> (5.35+7.96)*2*3.95+1.05*2.00*2+1.05*1.05 5.35*7.96	m ²	110.45	
			m ²	42.59	
				RAZEM	153.04
4	Kalk. własna na podst. KNR 0-23 0932-02	Wyprawa z tynku wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.1.1		153.04	m ²	153.04	
				RAZEM	153.04
5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.1		<p. 5> (2.45+3.05)*2*(3.95-2.18)+1.05*2.00*2+1.05*1.05	m ²	24.77	
		<p. 6> (7.70+4.25)*2*3.95+0.55*2.35*4	m ²	99.58	
		<p. 7> (6.70+9.32)*2*3.95+1.10*1.42+1.10*2.35*2+0.68*2.35*2+0.68*1.35+0.58*2.35*5+0.58*1.26*3	m ²	146.41	
		<p. 8> (3.05+8.00)*2*3.95+0.94*2.10*2+0.94*1.24	m ²	92.41	
		<p. 10> (1.91+3.65)*2*3.95+0.67*2.00*2+0.89*0.67+0.96*2.20*2	m ²	51.42	
		<p. 9> (3.15+2.65)*2*3.95+3.15*3.95*2+1.20*3.95*4+(1.50+0.75*2)*3.95	m ²	101.52	
		<p. 16> (3.81+4.29+1.81+4.22+1.85)*3.95	m ²	63.12	
		<p. 3> (3.59+4.48)*2*3.95+1.00+2.00*2+1.00*1.04	m ²	69.79	
		<p. 2> (5.35+7.96)*2*3.95+1.05*2.00*2+1.05*1.05	m ²	110.45	
		<p. 1> (4.77+3.25)*2*3.95+4.77*3.25	m ²	78.86	
				RAZEM	838.33
6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.1		2.45*3.05	m ²	7.47	
		7.70*4.25	m ²	32.73	
		6.70*9.32	m ²	62.44	
		3.05*8.00	m ²	24.40	
		1.91*3.65	m ²	6.97	
		3.15*2.65+0.75*1.50	m ²	9.47	
		1.85*1.85+1.81*4.22	m ²	11.06	
		3.59*4.48	m ²	16.08	
		5.35*7.96	m ²	42.59	
		4.77*3.25	m ²	15.50	
				RAZEM	228.71
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.1	1204-02	<p. 5> (2.45+3.05)*2*(3.95-2.18)+1.05*2.00*2+1.05*1.05	m ²	24.77	
		<p. 6> (7.70+4.25)*2*3.95+0.55*2.35*4	m ²	99.58	
		<p. 7> (6.70+9.32)*2*3.95+1.10*1.42+1.10*2.35*2+0.68*2.35*2+0.68*1.35+0.58*2.35*5+0.58*1.26*3	m ²	146.41	
		<p. 8> (3.05+8.00)*2*3.95+0.94*2.10*2+0.94*1.24	m ²	92.41	
		<p. 10> (1.91+3.65)*2*3.95+0.67*2.00*2+0.89*0.67+0.96*2.20*2	m ²	51.42	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<p. 9> (3.15+2.65)*2*3.95+3.15*3.95*2+1.20*3.95*4+(1.50+0.75*2)*3.95	m ²	101.52	
		<p. 16> (3.81+4.29+1.81+4.22+1.85)*3.95	m ²	63.12	
		<p. 3> (3.59+4.48)*2*3.95+1.00+2.00*2+1.00*1.04	m ²	69.79	
		<p. 2> (5.35+7.96)*2*3.95+1.05*2.00*2+1.05*1.05	m ²	110.45	
		<p. 1> (4.77+3.25)*2*3.95+4.77*3.25	m ²	78.86	
				RAZEM	838.33
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1.1	1204-01	sufitów			
		2.45*3.05	m ²	7.47	
		7.70*4.25	m ²	32.73	
		6.70*9.32	m ²	62.44	
		3.05*8.00	m ²	24.40	
		1.91*3.65	m ²	6.97	
		3.15*2.65+0.75*1.50	m ²	9.47	
		1.85*1.85+1.81*4.22	m ²	11.06	
		3.59*4.48	m ²	16.08	
		5.35*7.96	m ²	42.59	
		4.77*3.25	m ²	15.50	
				RAZEM	228.71
9	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m ²		
d.1.1		<p. 8, 9> 0.90*2.00*2	m ²	3.60	
				RAZEM	3.60
10	Kalk. własna na podst. KNR 2-02 1508-08	Dwukrot.malowanie lakierobejcą drewnianych drzwi i szafek o pow.ponad 1 m2 z dwukrot.szpachlowaniem -ROBOCIZNA	m ²		
d.1.1		<p. 8, 9> 3.60*4.00	m ²	14.40	
				RAZEM	14.40
11	Kalk. własna na podst. KNR 2-02 1508-08	Dwukrot.malowanie lakierobejcą drewnianych drzwi i szafek o pow.ponad 1 m2 z dwukrot.szpachlowaniem -MATERIALY i SPRZET	m ²		
d.1.1		<p. 8, 9> 3.60*4.00	m ²	14.40	
				RAZEM	14.40
12	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
d.1.1		<p. 16> 0.65*2.00*4.00	m ²	5.20	
		<p. 1> 1.00*2.00*4.00	m ²	8.00	
				RAZEM	13.20
13	KNR 4-01 0903-01 - analogia	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,zewnętrznych i balkonowych polskich,skrzynkowych i półskrzynkowych oraz naprawa skrzydeł	szt.		
d.1.1		<p. 16> 2	szt.	2.00	
		<p. 1> 2	szt.	2.00	
				RAZEM	4.00
14	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
d.1.1		13.20	m ²	13.20	
				RAZEM	13.20
15	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.1		<p. 16> 1.85*1.85+1.81*4.22	m ²	11.06	
				RAZEM	11.06
16	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem	m ²		
d.1.1		11.06	m ²	11.06	
				RAZEM	11.06
17	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1.1		11.06	m ²	11.06	
				RAZEM	11.06
18	Kalk. własna na podst. KNR-W 2-02 2605-01	Wymiana odcinka okładziny z PCV na ścianie, do R wsp. 1,60 za demontaż	m ²		
d.1.1		<p. 3> 1.90*2.10	m ²	3.99	
				RAZEM	3.99
19	Kalk. własna na podst. KNR-W 2-02 2605-03	Okładzina typu "SIDING" z elementów winylowych - dodatek za montaż listew	m		
d.1.1		1.90	m	1.90	
				RAZEM	1.90
20	Kal. własna na podst. KNR 4-01 0427-05	Rozebranie ścianek informacji	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<parter> 3.50*2.50	m ²	8.75	
				RAZEM	8.75
1.2 I piętro					
21	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1.2	1202-09	<p. 103> (3.54+5.26)*2*1.20+0.88*2.40*2	m ²	25.34	
		3.54*5.26	m ²	18.62	
		<p. 104> 6.37*7.60	m ²	48.41	
				RAZEM	92.37
22	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
d.1.2	1204-08	92.37	m ²	92.37	
				RAZEM	92.37
23	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.2	1134-02	<p. 103> (3.54+5.26)*2*1.20+0.88*2.40*2	m ²	25.34	
		<p. 104> 6.37*7.60	m ²	48.41	
				RAZEM	73.75
24	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.2	1134-01	3.54*5.26	m ²	18.62	
				RAZEM	18.62
25	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.2	1204-02	73.75	m ²	73.75	
				RAZEM	73.75
26	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.2	1204-01	18.62	m ²	18.62	
				RAZEM	18.62
1.3 II piętro					
27	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1.3	1202-09	<p. 201> (2.63+5.70)*2*3.62	m ²	60.31	
		2.63*5.70	m ²	14.99	
		<p. 202> (3.76+5.70)*2*3.62	m ²	68.49	
		3.76*5.70	m ²	21.43	
		<p.212> (6.38+3.36)*2*3.62	m ²	70.52	
		6.38*3.36	m ²	21.44	
		<p. 211> (6.79+3.97)*2*3.62	m ²	77.90	
		6.79*3.97	m ²	26.96	
		<p. 210> (4.04+3.98)*2*3.62	m ²	58.06	
		4.04*3.98	m ²	16.08	
		<p. 209> [(6.56+3.65*2)+(4.36+1.72*2)]*3.62	m ²	78.41	
		6.56*3.65+4.36*1.72	m ²	31.44	
				RAZEM	546.03
28	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
d.1.3	1204-08	546.03	m ²	546.03	
				RAZEM	546.03
29	Kalk. własna na podst. KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach i suficie.	m ²		
d.1.3		<p. 201> (2.63+5.70)*2*3.62	m ²	60.31	
		2.63*5.70	m ²	14.99	
		<p. 202> (3.76+5.70)*2*3.62	m ²	68.49	
		3.76*5.70	m ²	21.43	
		<p.212> (6.38+3.36)*2*3.62	m ²	70.52	
		6.38*3.36	m ²	21.44	
				RAZEM	257.18
30	Kalk. własna na podst. KNR 0-23 0932-02	Wyprawa z tynku wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.1.3		257.18	m ²	257.18	
				RAZEM	257.18
31	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - wyciszenie pomieszczenia	m ²		
d.1.3		4.30*3.30	m ²	14.19	
				RAZEM	14.19
32	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1.3		14.19	m ²	14.19	
				RAZEM	14.19
33	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		14.19	m ²	14.19	
				RAZEM	14.19
34 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe <p. 201> (2.63+5.70)*2*3.62 <p. 202> (3.76+5.70)*2*3.62 <p.212> (6.38+3.36)*2*3.62 <p. 211> (6.79+3.97)*2*3.62 <p. 210> (4.04+3.98)*2*3.62 <p. 209> [(6.56+3.65*2)+(4.36+1.72*2)]*3.62	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 60.31 68.49 70.52 77.90 58.06 78.41	
				RAZEM	413.69
35 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.63*5.70 3.76*5.70 6.38*3.36 6.79*3.97 4.04*3.98 6.56*3.65+4.36*1.72	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 14.99 21.43 21.44 26.96 16.08 31.44	
				RAZEM	132.34
36 d.1.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 413.69	m ² m ²	 413.69	
				RAZEM	413.69
37 d.1.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 132.34	m ² m ²	 132.34	
				RAZEM	132.34
38 d.1.3	Kalk. własna na podst. NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) listwa wykańczająca na połączeniu wykładziny 4.30	m m	 4.30	
				RAZEM	4.30
1.4	III piętro				
39 d.1.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 <p. 303> (2.80+7.25)*1.35 2.80*7.25 <p. 302> 5.47*1.35 2.80*5.47 <p. 301> (3.75+5.47)*2*2.56 3.75*5.47 <p. 304> (4.50+3.75)*2*2.56 4.50*3.75 <p. 307> (4.30+5.55)*2*2.56 4.30*5.55	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 13.57 20.30 7.38 15.32 47.21 20.51 42.24 16.88 50.43 23.87	
				RAZEM	257.71
40 d.1.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 257.71	m ² m ²	 257.71	
				RAZEM	257.71
41 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe <p. 303> (2.80+7.25)*1.35 <p. 302> 5.47*1.35 <p. 301> (3.75+5.47)*2*2.56 <p. 304> (4.50+3.75)*2*2.56 <p. 307> (4.30+5.55)*2*2.56	m ² m ² m ² m ² m ²	 13.57 7.38 47.21 42.24 50.43	
				RAZEM	160.83
42 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.80*7.25 2.80*5.47 3.75*5.47 4.50*3.75 4.30*5.55	m ² m ² m ² m ² m ²	 20.30 15.32 20.51 16.88 23.87	
				RAZEM	96.88
43 d.1.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 160.83	m ² m ²	 160.83	
				RAZEM	160.83
44 d.1.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 96.88	m ² m ²	 96.88	
				RAZEM	96.88

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<II p.> 6.53*3.50+4.32*2.25+4.06*8.76+2.18*2.14 <łącznik> 3.21*6.32+2.08*2.00+4.85*2.00	m ²	72.81	
			m ²	34.15	
				RAZEM	256.02
55 d.1.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 240.17	m ²		
			m ²	240.17	
				RAZEM	240.17
56 d.1.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 256.02	m ²		
			m ²	256.02	
				RAZEM	256.02
57 d.1.5	KNR-W 4-01 0705-03	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami 128.00	m		
			m	128.00	
				RAZEM	128.00
1.6 Klatka schodowa					
58 d.1.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² <parter> (4.61+2.50+2.78)*1.72 <minus otwory> -1.23*2.35 <ościeża> (1.47+2.50)*2*0.85 4.61*2.50 <I p.> (4.58+1.88+2.55)*(3.62-0.98) 3.10*2*2.92 (1.86+2.07+2.28)*2.82 <minus otwory> -1.23*2.35 <ościeża> (1.47+2.50)*2*0.85 <II p.> (1.88+1.79)*1.60 1.79*5.83 (3.03*2+1.87+1.88)*2.00 2.50*2*2.50 <minus otwory> -1.23*2.35 <ościeża> (1.47+2.50)*2*0.85 1.88*6.69 2.50*1.87	m ²		
			m ²	17.01	
			m ²	-2.89	
			m ²	6.75	
			m ²	11.53	
			m ²	23.79	
			m ²	18.10	
			m ²	17.51	
			m ²	-2.89	
			m ²	6.75	
			m ²	5.87	
			m ²	10.44	
			m ²	19.62	
			m ²	12.50	
			m ²	-2.89	
			m ²	6.75	
			m ²	12.58	
			m ²	4.68	
				RAZEM	165.21
59 d.1.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 165.21	m ²		
			m ²	165.21	
				RAZEM	165.21
60 d.1.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe <parter> (4.61+2.50+2.78)*1.72 <minus otwory> -1.23*2.35 <ościeża> (1.47+2.50)*2*0.85 <I p.> (4.58+1.88+2.55)*(3.62-0.98) 3.10*2*2.92 (1.86+2.07+2.28)*2.82 <minus otwory> -1.23*2.35 <ościeża> (1.47+2.50)*2*0.85 <II p.> (1.88+1.79)*1.60 1.79*5.83 (3.03*2+1.87+1.88)*2.00 2.50*2*2.50 <minus otwory> -1.23*2.35 <ościeża> (1.47+2.50)*2*0.85	m ²		
			m ²	17.01	
			m ²	-2.89	
			m ²	6.75	
			m ²	23.79	
			m ²	18.10	
			m ²	17.51	
			m ²	-2.89	
			m ²	6.75	
			m ²	5.87	
			m ²	10.44	
			m ²	19.62	
			m ²	12.50	
			m ²	-2.89	
			m ²	6.75	
				RAZEM	136.42
61 d.1.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.61*2.50 1.88*6.69*2 2.50*1.87	m ²		
			m ²	11.53	
			m ²	25.15	
			m ²	4.68	
				RAZEM	41.36
62 d.1.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 136.42	m ²		
			m ²	136.42	
				RAZEM	136.42
63 d.1.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 41.36	m ²		
			m ²	41.36	
				RAZEM	41.36
2 Skrzydło Ratusza					
64 d.2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m ² <p. 11> 1.00*1.00	m ²		
			m ²	1.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.00
65	KNR 4-01 d.2 0619-02	Odrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. do 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 1.00	m ² m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
66	KNR 0-26 d.2 0640-04	Impregnacja ściany - smarowanie dwukrotne powierzchnie tynków 1.00	m ² m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
67	KNR 0-26 d.2 0642-03	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich wewnętrznych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - wykonywane ręcznie 1.00	m ² m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
68	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 <p. 106> (3.84+3.75)*2*2.80 3.84*3.75 <p. 107> (4.68+3.77)*2*2.80 4.68*3.77 <p. 11> (3.78+3.67)*2*2.79+1.00*2.00*2 3.78*3.67 <p. 12> (4.18+3.60)*2*2.79 4.18*3.60	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	42.50 14.40 47.32 17.64 45.57 13.87 43.41 15.05	
				RAZEM	239.76
69	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 239.76	m ² m ²	239.76	
				RAZEM	239.76
70	NNRNKB 202 d.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe <p. 106> (3.84+3.75)*2*2.80 <p. 107> (4.68+3.77)*2*2.80 <p. 11> (3.78+3.67)*2*2.79+1.00*2.00*2 <p. 12> (4.18+3.60)*2*2.79	m ² m ² m ² m ² m ²	42.50 47.32 45.57 43.41	
				RAZEM	178.80
71	NNRNKB 202 d.2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.80*7.25 3.84*3.75 4.68*3.77 3.78*3.67 4.18*3.60	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	20.30 14.40 17.64 13.87 15.05	
				RAZEM	81.26
72	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 178.80	m ² m ²	178.80	
				RAZEM	178.80
73	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 81.26	m ² m ²	81.26	
				RAZEM	81.26
74	Kalk. własna na podst. KNNR 3 0702-04 d.2	Wykucie z muru i wstawienie drzwi płycinowych w innym miejscu 1.00*2.05	m ² m ²	2.05	
				RAZEM	2.05
75	KNR 4-01 d.2 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 1.00*2.05*0.90	m ³ m ³	1.85	
				RAZEM	1.85
76	KNR 4-01 d.2 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 1.00*2.05*2	m ² m ²	4.10	
				RAZEM	4.10
77	KNR 4-01 d.2 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.85	m ³ m ³	1.85	
				RAZEM	1.85
3 Wywóz gruzu					
78	KNR 4-01 d.3 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odl.do 1 km 3.00	m ³ m ³	3.00	
				RAZEM	3.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
79 d.3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 3.00	m ³ m ³	 3.00	 3.00
				RAZEM	3.00
80 d.3	NZ	Opłata za składowanie gruzu 1	szt szt	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00