

Poziom porównawczy 329,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	330,05	330,23	332,08	332,65	332,72	330,25	332,73	332,87	330,35	333,03	330,44	333,04	333,08	330,50	333,02	330,60	334,07	334,11	330,64	334,26	334,41	330,60	334,44	334,52	330,65	334,75	337,26	334,90	334,93	337,20	335,28	337,59	335,98	336,01	338,37	336,85	339,09	337,01	
Rzędna dna kanału	330,05	330,23	332,08	332,65	332,72	330,25	332,73	332,87	330,35	333,03	330,44	333,04	333,08	330,50	333,02	330,60	334,07	334,11	330,64	334,26	334,41	330,60	334,44	334,52	330,65	334,75	337,26	334,90	334,93	337,20	335,28	337,59	335,98	336,01	338,37	336,85	339,09	337,01	
Zagłębienie dna kanału	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spadek	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	1,2 %	1,2 %	1,2 %	1,2 %	1,2 %	1,1 %	1,1 %	1,1 %	1,1 %	1,1 %	1,1 %	1,1 %	1,1 %	1,1 %	1,1 %	1,1 %	1,1 %	1,1 %	1,1 %	1,1 %	1,1 %	1,1 %	1,1 %	1,1 %	1,1 %	1,1 %	1,1 %	1,1 %	1,1 %	
Długość	0,0	15,0	15,0	22,0	37,0	32,0	69,0	33,5	109,5	6,0	108,5	47,5	156,0	46,0	202,0	15,5	217,5	12,5	259,0	10,5	269,5	15,0	285,0	12,5	289,0	23,0	291,0	39,5	330,5	38,5	369,0	390,0	337,01						
Średnica - Material					DN250mm - KAMIONKA				DN200mm - KAMIONKA		DN200mm - KAMIONKA			DN200mm - KAMIONKA					DN200mm - KAMIONKA							DN200mm - KAMIONKA													
Odległości [m]	0,0	15,0	15,0	22,0	37,0	32,0	69,0	33,5	109,5	6,0	108,5	47,5	156,0	46,0	202,0	15,5	217,5	12,5	259,0	10,5	269,5	15,0	285,0	12,5	289,0	23,0	291,0	39,5	330,5	38,5	369,0	390,0	337,01						
Nawierzchnia [m]					chodnik asfaltowy 102,5				dr.asf.11m		chodnik asfaltowy 127 m																												
	Ss0	Ss1			Ss2		Ss3		Ss4	Ss5		Ss6		Ss7		Ss8	Ss9		Ss10		Ss11				Ss12							Ss13							

